2.2.4.

Metric Fittings - Reducing Tee



Reducing Tee short- Pulled branch
DN15 - DN250: acc EN10253-4 type A
DN300 <: acc EN10253-3 type A

DN	D1 o/d mm	D2 o/d mm	wall thick mm	L mm	weight kgs	AISI 304L *	AISI 316L *
50	54	29	2.0	57	0.3	*	*
50	54	44	2.0	57	0.3	*	*
65	69	44	2.0	70	0.4	*	*
65	69	54	2.0	70	0.4	*	*
80	84	44	2.0	85.5	0.64	*	*
80	84	54	2.0	85.5	0.64	*	34280
80	84	69	2.0	85.5	0.64	*	34281
100	104	54	2.0	105	0.96	*	32057
100	104	69	2.0	105	0.96	*	32056
100	104	84	2.0	105	0.96	*	33181
125	129	84	2.0	124	1.5	*	34282
125	129	104	2.0	124	1.5	*	34370
150	154	84	2.0	143	2.1	*	33180
150	154	104	2.0	143	2	*	33246
150	154	129	2.0	143	2	*	34371
200	204	104	2.0	178	3.2	*	34294
200	204	129	2.0	178	3.2	*	34283
200	204	154	2.0	178	3.2	*	34295
250	254	154	2.0	216	5.8	*	34291
250	254	104	2.0	216	5.7	*	34292
250	254	204	2.0	216	5.7	*	34290
300	304	154	2.0	on application		*	*
300	304	204	2.0	on application		*	*
300	304	254	2.0	on application		*	*
400	406	206	3.0	on application		*	*
400	406	256	3.0	on application		*	*
400	406	306	3.0	on application		*	*